

Dive into *Algebraic Effects*

びしょ～じょ

ML Days #2

September 16, 2018



Algebraic Effects を伝道



Algebraic Effects は 何



Algebraic Effects が 使える 言語



Algebraic Effects の 活用 事例



研究のご紹介

先日 JSSST で ポスター 発表した 内容を 紹介シマス

■ 目次

自己紹介

Algebraic Effects

effect の型

デモ

ポイント

AE Implementations

Multicore OCaml

研究紹介

oneshot AE →

oneshot s/r

oneshot s/r → AC

課題、今後の予定

まとめ

Dive into *Algebraic Effects*

自己紹介

Algebraic Effects

effect の型

デモ

ポイント

AE Implementations

Multicore OCaml
研究紹介

oneshot AE →

oneshot s/r

oneshot s/r → AC

課題、今後の予定

まとめ

■自己紹介



こんにちは、びしょ～じよです。

- ▶ T大学大学院でM1をやっている
プログラム言語や型とか検証などの研究室
 - ▶ 少し前はLuaにお熱だった
- 📎 🐦 💬 Nymphium

Dive into *Algebraic Effects*

自己紹介

Algebraic Effects

effect の型

デモ

ポイント

AE Implementations

Multicore OCaml
研究紹介

oneshot AE →

oneshot s/r

oneshot s/r → AC

課題、今後の予定

まとめ

■Algebraic Effects

イメージとしては**継続**を持つ**例外**

■Algebraic Effects

イメージとしては**継続を持つ例外**

例 (Eff language implementation):

```
effect Say    : string → unit
effect Twice : unit    → unit

handle (
  perform (Say "Hello");
  perform (Twice ());
  perform (Say "world")
) with
| x → x
| effect (Twice ()) k → k (); k ()
| effect (Say msg) k →
  print_endline msg; k ()
```

■Algebraic Effects

イメージとしては**継続を持つ例外**

例 (Eff language implementation)

```
effect Say    : string → unit
effect Twice : unit    → unit
```

effect definition

```
handle (
  perform (Say "Hello");
  perform (Twice ());
  perform (Say "world")
) with
| x → x
| effect (Twice ()) k → k (); k ()
| effect (Say msg) k →
  print_endline msg; k ()
```

■Algebraic Effects

イメージとしては**継続を持つ例外**

例 (Eff language implementation)

```
effect Say    : string → unit
effect Twice : unit    → unit
```

effect definition

```
handle (
  perform (Say "Hello");
  perform (Twice ());
  perform (Say "world")
) with
| x → x
| effect (Twice ()) k → k (); k ()
| effect (Say msg) k →
  print_endline msg; k ()
```

effect invocation

■Algebraic Effects

イメージとしては**継続を持つ例外**

例 (Eff language implementation)

```
effect Say    : string → unit
effect Twice : unit    → unit
```

effect definition

```
handle (
  perform (Say "Hello");
  perform (Twice ());
  perform (Say "world")
```

effect invocation

```
) with
| x → x
| effect (Twice ()) k → k (); k ()
| effect (Say msg)  k →
  print_endline msg; k ()
```

effect handler

■Algebraic Effects

イメージとしては**継続**を持つ**例外**

例 (Eff language implementation)

```
effect Say    : string → unit
effect Twice : unit    → unit
```

effect definition

```
handle (
  perform (Say "Hello");
  perform (Twice ());
  perform (Say "world")
```

effect invocation

```
) with
| x → x
| effect (Twice ()) k → k (); k ()
| effect (Say msg) k →
  print_endline msg; k ()
```

effect handler

continuation

•effectの型

なにこれ 🤔

```
effect Say : string → unit
```

•effectの型

なにこれ🤔

```
effect Say : string → unit
```

例:

```
E[perform (Say "Hello")]
```

•effectの型

なにこれ🤔

```
effect Say : string → unit
```

例:

```
E[perform (Say "Hello")]  
: string
```

• effect の型

なにこれ 🤔

```
effect Say : string → unit
```

例:

```
E[perform (Say "Hello")]
  : string
  : unit
```

• effect の型

なにこれ 🤔

```
effect Say : string → unit
```

例:

```
: unit → 'a (継続の型)
E[perform (Say "Hello")]
    : string
    : unit
```

• effect の型

なにこれ 🤔

```
effect Say : string → unit
```

例:

```
: unit → 'a (継続の型)
E[perform (Say "Hello")]
    : string
    : unit
```

完全に理解した

• デモ

```
effect Say    : string → unit
effect Twice : unit    → unit

handle (
  perform (Say "Hello");
  perform (Twice ());
  perform (Say "world")
) with
| x → x
| effect (Twice ()) k → k (); k ()
| effect (Say msg)  k →
  print_endline msg; k ()
```

● ポイント

- 定義と実装の**分離**
 - ハンドラの**合成**
 - **限定継続**が使える
- } モジュラーなプログラミング
} を支援
} 例外より強力

Dive into *Algebraic Effects*

自己紹介

Algebraic Effects

effect の型

デモ

ポイント

AE Implementations

Multicore OCaml
研究紹介

oneshot AE →

oneshot s/r

oneshot s/r → AC

課題、今後の予定

まとめ

■AE Implementations

▶ Eff^{*1}

- ML ベースの syntax、型推論
- 処理系やライブラリ (EDSL) など実装多数

▶ Koka^{*2}

- MS Research 製
- effect が型で表される
(ex: `println :a -> console ()`)
- Algebraic Effects 以外にもおもしろ機能

▶ Multicore OCaml^{*3}

- OCaml Labs が OCaml を fork
- 繙続が `oneshot` の Algebraic Effects を持つ

^{*1} <https://www.eff-lang.org/>

^{*2} <https://koka-lang.github.io/koka/>

^{*3} <http://ocaml-labs.io/doc/multicore.html>

• Multicore OCaml

State モナド風

```
module State(S : sig type t end)
= struct
  type t = S.t

  effect Put : t → unit;;
  effect Get : t

  let run init f =
    init |> match f () with
    | x → (fun s → (s, x))
    | effect (Put s') k →
        (fun s → continue k () s')
    | effect Get k →
        (fun s → continue k s s)
  end

  effect Log : int → unit
  let log msg = perform @@ Log msg
```

```
try begin
  let module S1 =
    State(struct
      type t = int
    end) in
  let open S1 in
  let incr () =
    perform (Put (perform Get + 1))
  in
  run 0 @@ fun () →
    incr ();
    log @@ perform Get;
    incr ();
    log @@ perform Get
  end
  with effect (Log msg) k →
    print_int msg; continue k ()
```

● Multicore OCaml

shift/reset も実装できるぞ!!

```
module DelimccOne = struct
  type 'a prompt = {
    take : 'b. (('b → 'a) → 'a) → 'b;
    push : (unit → 'a) → 'a;
  }

  let new_prompt (type a) : unit → a prompt = fun () →
    let module M = struct
      effect Prompt : (('b → a) → a) → 'b
    end in
    let take f = perform (M.Prompt f) in
    let push th =
      try th () with effect (M.Prompt f) k → f @@ continue k
    in
    {take; push}

  let push_prompt {push} = push
  let take_subcont {take} = take

  let shift0 p f = take_subcont p @@ fun k → f k
end
```

Dive into *Algebraic Effects*

自己紹介

Algebraic Effects

effect の型

デモ

ポイント

AE Implementations

Multicore OCaml

研究紹介

oneshot AE →

oneshot s/r


oneshot s/r → AC

課題、今後の予定

まとめ

■ 研究紹介

🔬 Asymmetric Coroutineによる Oneshot Algebraic Effects の実装^{*4}



- 👉 (asymmetric) coroutineのある言語で AE が使える
- 👉 1の類似の変換、2の既存の変換を参考にする

^{*4} <http://logic.cs.tsukuba.ac.jp/~sat/pdf/jssst2018.pdf>

oneshot Algebraic Effects → oneshot shift/reset

[KS16]に基づき先程の実装の逆をやる
直感としては effect instance → prompt,
effect invocation → shift, effect handler → reset

```
module Translate(D: DELIMCC) : sig
  type ('a, 'b) free
  type 'a thunk = unit → 'a
  val newi : unit → 'a D.prompt
  val op : ('a, 'b) free D.prompt → 'a → 'b
  val handler : ('g, 'g) free D.prompt →
    ('g → 'o) → ('g * ('g → 'o) → 'o) → 'g thunk → 'o
  val handle : ('a thunk → 'b) → 'a thunk → 'b
end = struct
  .....
end
```

- Q. 繼続の oneshotness を AE が引き継いでることの証明は?
- A. まだ無い。affine type で型によって示す予定

■ oneshot shift/reset → Asymmetric Coroutine

[Usu17]による変換を使う (Luaによる実装)

Luaの `coroutine` + 現在の thread を表す `current`

※ ただし prompt はない (shift が持つ限定継続は直前の reset)

```
function sr.reset(th)
    local l = coro.create(
        function(_)
            return (function(y)
                return function(_)
                    return y
                end
            end)(th())
        end
    )
    return coro.resume(l)()
end
```


```
function sr.shift(f)
    local k = coro.current

    return coro.yield(function(_)
        return sr.reset(function()
            return f(k)
        end)
    end)
end

function sr.throw(k, e)
    return coro.resume(k, e)()
end
```

●課題、今後の予定

- ▶ oneshotness の保証 (先述)
- ▶ Usui による変換の対象の shift/reset を multi-prompt で再定義
- ▶ oneshot shift/reset を経由しないダイレクトな変換を考える



Dive into *Algebraic Effects*

自己紹介

Algebraic Effects

effect の型

デモ

ポイント

AE Implementations

Multicore OCaml
研究紹介

oneshot AE →

oneshot s/r

oneshot s/r → AC

課題、今後の予定

まとめ

■まとめ

🌋 Algebraic Effects が楽しい

ICFP 2018 や ML Workshop2018 にも
AE 関連のトピック^{*5*6}

🉐 Algebraic Effects 使おう

🔧 インプルいろいろ

👉 なければ自作也可

👨‍💻 研究やってます

^{*5} <https://icfp18.sigplan.org/event/mlfamilyworkshop-2018-papers-programming-with-abstract-algebraic-effects>

^{*6} <https://icfp18.sigplan.org/event/icfp-2018-papers-versatile-event-correlation-with-algebraic-effects>

おわり

■ 参考文献

- [BP15] Andrej Bauer and Matija Pretnar.
Programming with algebraic effects and
handlers. In: *Journal of Logical and Algebraic
Methods in Programming* 84.1 (2015),
pp. 108–123.
- [KS16] Oleg Kiselyov and KC Sivaramakrishnan.
Eff directly in OCaml. In: *ML Workshop*.
2016.
- [Usu17] Chiharu Usui. One-shot Delimited
Continuations as Coroutines. MA thesis.
University of Tsukuba, 2017.